

DESCRIPTION	KUT 25	KUT 35	KUT 50	KUT 95
TERMINAL PITCH	12 mm (0.47 inch)	17 mm (0.67 inch)	20.5 mm (0.81 inch)	25 mm (0.98 inch)
HEIGHT x WIDTH in mm (Inch)	56 x 45 (2.2 x 1.77)	58 x 51 (2.28 x 2.01)	75.5 x 71 (2.97 x 2.8)	90.5 x 83 (3.56 x 3.27)
RATED CROSS SECTION	25 sq mm	35 sq mm	50 sq mm	95 sq mm
CONNECTION Flexible	6 sq mm - 25 sq mm	10 sq mm - 35 sq mm	16 sq mm - 50 sq mm	25 sq mm - 95 sq mm
POSSIBILITY Rigid	6 sq mm - 25 sq mm	10 sq mm - 35 sq mm	16 sq mm - 70 sq mm	25 sq mm - 120 sq mm
WIRE STRIPPING LENGTH	15 mm	17 mm	24 mm	33 mm
TYPE OF CONNECTION	2 screw clamp & 1 tapped hole for cross connection	2 screw clamp & 1 tapped hole for cross connection	2 screw clamp & 1 tapped hole for cross connection	2 screw clamp
RATINGS IEC 60947-7-1	1000 V/101 A/25 sq mm/2.3 Nm 	1000 V/125 A/35 sq mm/3 Nm 600 V/140 A/1-14 AWG/38 Lbln	1000 V/150 A/50 sq mm/8 Nm 600 V/150 A, 2/0-6 AWG/60 Lbln	1000 V/232 A/95 sq mm/20 Nm 600 V/230 A, 4/0-2 AWG/160 Lbln
SCREW SIZE	M5	M6	M6	M8
	CAT # STD. PKG. WT/STD.PKG-KG	CAT # STD. PKG. WT/STD.PKG-KG	CAT # STD. PKG. WT/STD.PKG-KG	CAT # STD. PKG. WT/STD.PKG-KG
TERMINAL TYPE	KUT 25 50 1.83	KUT 35 50 2.94	KUT 50 10 1.27	KUT 95 10 2.23
END PLATE	KP T 100 0.45	Not Required	Not Required	Not Required
PARTITION PLATE WITHOUT FOOT	KB T 100 0.56	-- -- --	-- -- --	-- -- --
PARTITION PLATE WITH FOOT	KBZF 100 0.75	KBZF 100 0.75	-- -- --	-- -- --
SUPPORT FOR PROTECTION COVER	UHDD 100 0.80	UHDD 100 0.80	-- -- --	-- -- --
PROTECTION COVER	PCK 100 7.00	PCK 3 100 7.00	-- -- --	-- -- --
END CLAMPS	SCKN 100 0.80	SCKN 100 0.80	-- -- --	-- -- --
	SCUN 100 0.94	SCUN 100 0.94	SCUN 100 0.94	SCUN 100 0.94
	SCUSL 50 0.63	SCUSL 50 0.63	SCUSL 50 0.63	SCUSL 50 0.63
	SCUDD 50 0.64	SCUDD 50 0.64	SCUDD 50 0.64	SCUDD 50 0.64
SHORTING LINK ASSEMBLY				
- 2 WAY	CCLA 25- 2W 100 0.83	CCLA 35K - 2W 50 0.60	CCLA 50 - 2W 50 2.00	-- -- --
- 3 WAY	CCLA 25- 3W 100 1.24	CCLA 35K - 3W 50 0.90	CCLA 50 - 3W 50 3.00	-- -- --
- 4 WAY	CCLA 25- 4W 50 0.83	CCLA 35K - 4W 25 0.60	-- -- --	-- -- --
- 5 WAY	CCLA 25- 5W 50 1.04	CCLA 35K - 5W 25 0.38	-- -- --	-- -- --
- 10 WAY	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
PERMANENT SHORTING LINK				
- 2 WAY	PSL 16 - 2W 100 0.20	PSL 35K - 2W 100 0.28	-- -- --	-- -- --
- 3 WAY	PSL 16 - 3W 100 0.30	PSL 35K - 3W 100 0.42	-- -- --	-- -- --
- 4 WAY	PSL 16 - 4W 100 0.40	PSL 35K - 4W 100 0.56	-- -- --	-- -- --
- 5 WAY	PSL 16 - 5W 50 0.25	PSL 35K - 5W 50 0.35	-- -- --	-- -- --
- 10 WAY	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
STUD FOR PERMANENT SHORTING LINK	SSP 10-16 100 0.32	SSP 35 100 0.55	-- -- --	-- -- --
COMB LINK				
- 2 WAY	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
- 3 WAY	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
- 4 WAY	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
- 5 WAY	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
- 10 WAY	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
REMOVABLE SHORTING LINK	RSL 25 100 0.22	RSL 35K 100 0.25	-- -- --	-- -- --
STUD FOR REMOVABLE SHORTING LINK	LSR 10-16 100 0.49	LSR 35K 100 0.80	-- -- --	-- -- --
MARKING LABEL	Label KN 10 100 Strips 0.15	Label KN 10 100 Strips 0.15	Label KN 10 100 Strips 0.15	Label KN 10 100 Strips 0.15
WARNING LABEL	WL 16 100 0.52	WL 35 50 0.30	-- -- --	-- -- --
GROUP MARKING CARRIER	SCKNMLH 50 0.55	SCKNMLH 50 0.55	-- -- --	-- -- --
	SCUNMLH 50 0.60	SCUNMLH 50 0.60	SCUNMLH 50 0.60	SCUNMLH 50 0.60
COLOUR:	GREY, KHAKHI RED, YELLOW, BLUE BLACK, GREEN	KUT25(G), KUT25(K) KUT25(R), KUT25(Y), KUT25(B) KUT25(BL), KUT25(GR)	KUT35(G), KUT35(K) KUT35(R), KUT35(Y), KUT35(B) KUT35(BL), KUT35(GR)	KUT50(G), KUT50(K) KUT50(R), KUT50(Y), KUT50(B) KUT50(BL), KUT50(GR)
MOUNTING CHANNEL	CHS 3/5/10 100/100/50 22/37/36	CHS 3/5/10 100/100/50 22/37/36	CHS 3/5/10 100/100/50 22/37/36	CHS 3/5/10 100/100/50 22/37/36
STANDARD LENGTHS 300MM, 500MM, 1000MM	CHK 3/5/10 100/100/100 11/19/36	CHK 3/5/10 100/100/100 11/19/36	CHK 3/5/10 100/100/100 11/19/36	CHK 3/5/10 100/100/100 11/19/36
	CHKS 3/5/10 100/100/100 11/17/34	CHKS 3/5/10 100/100/100 11/17/34	CHKS 3/5/10 100/100/100 11/17/34	CHKS 3/5/10 100/100/100 11/17/34
	CHKDS 10 50 34.50	CHKDS 10 50 34.50	CHKDS 10 50 34.50	CHKDS 10 50 34.50